

## Steckbrief

### Rüttelplatte Ammann APF 15/40



## GROSSER ANWENDUNGSBEREICH

Die APF 15/40 ist dank vieler Optionen eine überaus vielseitig einsetzbare Rüttelplatte. Dank der optional erhältlichen Vulkollanmatte, die ohne Werkzeug montiert wird, eignet sich das Gerät auch für das Einrütteln von Pflastersteinen.

Für die Arbeit auf Schwarzdecken ist eine Berieselungsanlage verfügbar. Die Platte verfügt über eine Arbeitsbreite von 400 mm und eine Motorleistung von 2.9 kW (4 PS).

Die technisch ausgereifte Erregereinheit ist wartungsfrei und ihre zylindrischen Lagerungen verringern Verschleißerscheinungen. Dank der großen Zugkraft werden auch auf schwierigem Untergrund und an steilen Hängen hervorragende Verdichtungsergebnisse erzielt.

Rüttelplatten von Ammann haben die niedrigsten Werte für Hand-Arm-Vibrationen (HAV). Die HAV-Werte liegen deutlich unter dem zurzeit gültigen Grenzwert von 2,5 m/sec<sup>2</sup> und sind zukunftsweisend für Maschinen dieser Größenklasse.

## SONDERAUSSTATTUNG

Transporträder

Vulkollanmatte für das Einrütteln von Pflastersteinen

<b>Gewicht</b>	<i>89 kg</i>
<b>Max. Rüttelfrequenz</b>	<i>100 Hz</i>
<b>Max. Zentrifugalkraft</b>	<i>15 kN</i>